


Klaus Behr

* BHC Jílové – hadice a kompenzátory *

Gumový kompenzátor s táhly

Rubber expansion joint with tie bars



PN 16 / psi 230

Obj. číslo: Typ/velikost

Order-No.: Type/Series no.

Typ FSF 15 TB
Type FSF 15 TB

Materiály / materials	Měch / Bellow	Příruba a táhla / flange and tie bars
	EPDM/ EPDM	uhlíkatá ocel / C.S.

DN/NB	Stavební délka	Max. pracovní přetlak při +20°C	Axiální dilatace	Příruba
	Overall length	Max. pressure + 20°C	Axial movement	Flange
	BL		-	PN
mm/inch	mm	bar	mm	
40 / 1 1/2"	130	16	30	16
50 / 2"	130	16	30	16
65 / 2 1/2"	130	16	30	16
80 / 3"	130	16	30	16
100 / 4"	130	16	30	16
125 / 5"	130	16	30	16
150 / 6"	130	16	30	16
200 / 8"	130	16	30	16
250 / 8"	130	10	30	10
250 / 8"	130	10	30	16
300 / 12"	130	10	30	10
300 / 12"	130	10	30	16

Korekce pracovní teplota – pracovní tlak

Corrections working temperature - working pressure

Pracovní teplota (°C) / working temperature (°C)	20	75	85	95	100
Pracovní tlak (bar) / working pressure (bar)	16	14	11	8	6

Všechny kompenzátory jsou pro max. teplotu 100°C a max. podtlak 0,5 bar.

Použitelné pro média: voda, teplá voda, mořská voda, slabé kyseliny a slabé zásady.

Maximum temperature 100°C and maximum vacuum 0,5 bar.

Applicable fluids: water, warm water, seawater, Weak acids, alkalies ect.

Technické změny vyhrazeny
Patisk zakázán

Subject to changes in design
Reproduction not permitted